



Grandes Áreas / Deportiva

QILIGHT PR

- Alta eficiencia >150 lm/W
- Vida útil (L70) > 80.000 hs
- Difusor frontal de vidrio templado
- Grado de hermeticidad IP 66
- Tool less
- SPD 10 kV (opcional)
- Cuerpo autolimpiante de aleación de aluminio inyectado
- Iluminación deportiva, grandes áreas, plazas y parques

POT. (W)	EFICIENCIA (lm/W)	FLUJO (lm)	DISTRIBUCIÓN	TEMP. DE COLOR	CRI	ALIMENTACIÓN (VAC)	FREC. (Hz)	FACTOR DE POTENCIA	VIDA ÚTIL	GRADO DE HERMETICIDAD	IMPACTO	TEMP. AMBIENTE
105	>150	16200	120 grados, opcional otros	4000K 5000K 5700K	≥ 70	100-277	47-63	>0,95	>80.000	IP 66	IK 08	-40°C a 50°C
150	>150	22500	120 grados, opcional otros	4000K 5000K 5700K	≥ 70	100-277	47-63	>0,95	>80.000	IP 66	IK 08	-40°C a 50°C
170	>150	25500	120 grados, opcional otros	4000K 5000K 5700K	≥ 70	100-277	47-63	>0,95	>80.000	IP 66	IK 08	-40°C a 50°C

DIMENSIONES

625 mm x 320 mm x 98 mm



Certificado según Resolución Nro. 168/2018 - Seguridad Eléctrica